

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 24/2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Skrzynki o korpusie wykonanym z żeliwa lub PEHD z żeliwnym zwieńczeniem wykonanym z żeliwa szarego EN-GJL-250 lub z żeliwa sferoidalnego. EN-GJL-500-7

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Skrzynka zasuwy wysoka, skrzynka zasuwy średnia, skrzynka imer (przyłączeniowa), skrzynki hydrantowe.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

służy jako osprzęt do armatury przy budowach podziemnych rurociągów wody, kanalizacji i gazu

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**Norson Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Sarbinowo, ul. Długa 12
62-021 Paczkowo**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: **nie dotyczy.**

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku rozporządzenia: **system 4.**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:.

PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenie wpustów ściekowych i studzienek włączowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 1: Definicja, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium: **nie dotyczy.**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe.

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Wymiary	Spełnia-zgodnie z kartą katalogową	N/A
Materiał zwieńczenia I	Żeliwo szare gat. EN-GJL-250	N/A
Materiał zwieńczenia II	Żeliwo sferoidalne gat. EN-GJS-500-7	N/A
Materiał korpusu I	Żeliwo szare gat. EN-GJL-250	N/A
Materiał korpusu II	Polietylen wysokiej gęstości PEHD odporność na działanie gorącego asfaltu 180° przy krótkotrwałym działaniu	N/A
Wytrzymałość na obciążenie klasa A15	klasa A15(15 kN)	PN-EN 124-1:2015-07

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:


Mirosław Pawłowski
 Specjalista ds. Jakości

Sarbinowo, dnia 16.06.2026
 (miejsce i data wydania)