

62-021 Sarbinowo
ul. Długa 12
tel.+48 61 897 36 03/04/32
e-mail: biuro@norson.pl
norson@norson.pl

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 32/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zwieńczenie studzienki włączowej:
- z żeliwa szarego AO-600, korpus H- 50 mm,
- z żeliwa sferoidalnego BO-600, korpus H-50 mm z żeliwa szarego.
 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
A15 AO-600 H-50, B-125 SBO-600 H-50
 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
zwieńczenie wpustów ściekowych i studzienek włączowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.
 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**Norson Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Sarbinowo, ul. Długa 12
62-021 Paczkowo**
 5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: **nie dotyczy.**
 6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku rozporządzenia: **system 1.**
 7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włączowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań.
PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włączowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 2: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włączowych wykonane z żeliwa.
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium: **Sieć Badawcza Łukasiewicz Krakowski Instytut Technologiczny (PCA – AC 030) – Certyfikat Nr 030-UWB-051/23**

8. Deklarowane właściwości użytkowe.

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
- reakcja na ogień	A1	PN-EN 124-1:2015-07 PN-EN 124-2:2015-07
- nośność/badania obciążeniowe AO-600, korpus H- 50 mm	Zgodne z normą 15 kN	
nośność/badania obciążeniowe BO-600, korpus H- 50 mm	Zgodne z normą 125 kN	
- zabezpieczenie pokrywy	Zgodne z normą	
- odporność na poślizg	Wypukłość wzorów zgodna	
- bezpieczeństwo dzieci	Zabezpieczenie zgodne	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Specjalista ds. jakości
Miroslaw Pawlowski



Sarbinowo, 30 lipca 2025