

62-021 Sarbinowo
ul. Długa 12
tel.+48 61 897 36 03/04/32
e-mail: biuro@norson.pl
norson@norson.pl

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 41/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Włazy /wpusty kanalizacyjne na rurę 315 mm oraz 425 mm, teleskopy z wjazem/wpustem kanalizacyjnym klasy A15, B125, D400 (materiał wjazdów/wpustów: żeliwo szare lub sferoidalne w zależności od klasy obciążenia, materiał korpusu: żeliwo szare lub sferoidalne w zależności od klasy obciążenia).

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Włazy/wpusty kanalizacyjne na rurę: DN 315 mm klasy A15, B125, D400.

Włazy/wpusty kanalizacyjne na rurę: DN 425 mm klasy A15, B125, D400.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Zwieńczenie studzienek inspekcyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**Norson Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Sarbinowo, ul. Długa 12
62-021 Paczkowo**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: **nie dotyczy.**

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku rozporządzenia:

Klasa A15; B125, D400 – Krajowy System 1.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek wjazdowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 2: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek wjazdowych wykonane z żeliwa.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium: : Sieć Badawcza Łukasiewicz-Krakowski Instytut Technologiczny (PCA – AC 030) – Certyfikat Nr 030-UWB-50/23

7b. Krajowa ocena techniczna:

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe.

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi
- reakcja na ogień	A1	Brak
- nośność/badania obciążeniowe klasa A15	15kN	Brak
- nośność/badania obciążeniowe klasa B125	125kN	Brak
- nośność/badania obciążeniowe klasa D 400	400 kN	Brak
- odkształcenie trwałe	Poniżej dopuszczalnych wartości	Brak
- zabezpieczenie pokrywy	Zgodne z wymaganiami	Brak
- odporność na poślizg	Zapewnia: wypukłość wzorów	Brak
- bezpieczeństwo dzieci	Zgodne z wymaganiami	Brak
- materiał korpusu	Żeliwo szare gat. EN-GJL-250 lub żeliwo sferoidalne gat. EN-GJS-500-7	Brak

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Specjalista ds. jakości
Miroslaw Pawlowski

Sarbinowo, 01 września 2025