

62-021 Sarbinowo
ul. Długa 12
tel.+48 61 897 36 03/04/32
e-mail: biuro@norson.pl
norson@norson.pl

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 34/2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Włazy żeliwne typu OP do studzienek inspekcyjnych.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Włazy okrągłe OP400, OP500, OP600 klasy A15.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Włazy żeliwne typu OP do studzienek inspekcyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**Norson Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Sarbinowo, ul. Długa 12
62-021 Paczkowo**
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: **nie dotyczy.**
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku rozporządzenia: **system 1.**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włączowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 2: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włączowych wykonane z żeliwa.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium: **Sieć Badawcza Łukasiewicz-Krakowski Instytut Technologiczny (PCA – AC 030) – Certyfikat Nr 030-UWB-50/23**

7b. Krajowa ocena techniczna: -
8. Deklarowane właściwości użytkowe.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
- reakcja na ogień	A1	
Nośność:		
- nośność/badania obciążeniowe	15 kN	
- powierzchnia nośna korpusu	$P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$	
-trwale odkształcenie	$\leq 6 \text{ mm}$	
Zabezpieczenie pokryw:		
- przez masę pokrywy	AO 400 20 kg, AO 500 25kg, AO600 28kg	
- bezpieczeństwo dzieci	$h=0,03$ przy $F_v \text{ (kN)}=0,25$	
- odporność na poślizg	Wypukłość wzorów	
Trwałość:		
- nośność /badania obciążeniowe	zgodne	
- zabezpieczenie pokrywy	zgodne	
- odporność na poślizg	zgodna	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Specjalista ds. Zarządzania
Jakością

Miroslaw Pawlowski

Miroslaw Pawlowski
Specjalista ds. Jakości

Sarbinowo, dnia 30 marca 2026
(miejsce i data wydania)