

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 48/2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Wpust ściekowo, krawężnikowo-jezdniowy D400 H220/100 na zawiasach z zamknięciem

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Wpust ściekowo, krawężnikowo-jezdniowy D400.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego: **Jezdnie dróg (również dla ruchu pieszego) utwardzone pobocza, parkingi dla wszystkich rodzajów pojazdów.**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**Norson Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Sarbinowo, ul. Długa 12
62-021 Paczkowo**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: **nie dotyczy.**

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku rozporządzenia:

Krajowy System 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek wjazdowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 2: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek wjazdowych wykonane z żeliwa.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium: **: nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna:

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe.

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi
Reakcja na ogień	A1	
Nośność:		
Powierzchnia nośna korpusu	$P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$	
- nośność/badania obciążeniowe klasa D 400	400 kN	
- odkształcenie trwałe	$\leq 0,9 \text{ mm}$	
Powierzchnia odpływu wody	Okolo 680 cm^2	
Zabezpieczenie pokryw/wpustów:		
-poprzez masę wpustu	240 kg/m^2 , zawiasy	
bezpieczeństwo dzieci	Wpust zabezpieczony śrubą	
Odporność na poślizg	Zapewnia: rozkład szczelin, wzór wypukły	
Trwałość:		
- nośność: badania obciążeniowe	zgodne	
- zabezpieczenie wpustów	zgodne	
-odporność na poślizg	zgodna	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Specjalista ds. jakości
Miroslaw Pawlowski

Miroslaw Pawlowski
Specjalista ds. Jakości

Sarbinowo, 27 lipca 2026